

Система контроля глушения сигнала GPS/ГЛОНАСС/GSM/WiFi диапазона СКГС «Глухарь-2».

Система контроля глушения сигнала СКГС «Глухарь-2» предназначена для фиксации факта включения устройств глушения сигнала, формирования соответствующего выходного сигнала, для дальнейшей отправки на сервер мониторинга или записи в энергонезависимую память.

С развитием систем мониторинга и диспетчеризации транспорта развивались и способы противодействия данным системам. Наиболее популярным (60-70 %) является использование так называемых «Глушилок» - устройств глушения радио сигнала. С их использованием «убиваются» все системы ГЛОНАСС/GPS/GSM мониторинга. У подавляющего большинства водителей, желающих работать «без присмотра» есть такие устройства. После включения «Глушилки», транспортное средство отображается в системе мониторинга как неподвижный объект. Во время работы водитель может выполнять несанкционированные поездки или работы. Стоимость таких устройств колеблется от 2000 до 15000 руб.



Система контроля глушения сигнала СКГС «Глухарь-2» предназначена для фиксации факта включения устройств глушения сигнала, формирования соответствующего выходного сигнала, для дальнейшей отправки на сервер мониторинга или записи в энергонезависимую память.

Возможные области применения СКГС «Глухарь-2»:

- Системы мониторинга и диспетчеризации транспорта на базе ГЛОНАСС/GPS/GSM технологий
- Спутниковые противоугонные системы транспорта на базе ГЛОНАСС/GPS/GSM технологий
- Системы охраны банкоматов
- Системы сигнализации стационарных объектов на базе GSM/WI-FI технологий
- Прочие системы

Технические характеристики:

Постоянное напряжение питания, В	9-36
Мах ток нагрузки не более, мА	200
Мах ток потребления не более, мА	25
Температура эксплуатации, °С	от – 40 до + 80
Распознавание факта глушения в диапазоне, МГц	900-2500
Выход «Диагностика»	1 выход (открытый коллектор, активное состояние-замыкание «на массу»)
Выход «Состояние»	1 выход (открытый коллектор, активное состояние-замыкание «на массу»))
Расстояние, при котором происходит распознавание устройства глушения мощностью 0,15 Вт, м.	0,7-2,0

Ценовая политика.

Цена «Дилер» - 1600 – 2000 руб.

Цена «Розница» (рекомендуемая)- 2900-3500 руб.

Стоимость установки (рекомендуемая) – 500-1000 руб.

Дополнительное оборудование.

Для простоты проведения тестовых мероприятий разработан Стартовый Тестовый Комплект, который включает в себя все самое необходимое:



1. СКГС «Глухарь-2»
2. Шлейф проводов
3. Программатор СКГС
4. «Глушилка» (Устройство подавления GPS сигнала). Возможна комплектация любой разновидностью.
5. Программа испытаний и рекомендации.

Контакты (Заказ образцов, КП): тел. +7(917)5022666 e-mail: uzi08@uzi08.ru Сергей.